

Für die Anwendung an: PKW, Motorrad, Haushalt, Maschinen, Werkzeug, Traktoren, Omnibusse, etc.

Entfernt schonend und effektiv Flugrost, Rostflecken und Oxidationen auf:

- Hochglanzlacken, Mattlacken
- Steinschlagfolien
- Vollverklebungsfolien (Hochglanz od. Matt)
- Glas (Heck- und Seitenscheiben, etc.)
- Chrom (Stoßstangen, Chromeleisten, Motorradteile, etc.)
- Alublenden (Alutrittbretter, Türfalze)
- Kunststoffen (Stoßstangen, Zierleisten, Radläufe, etc.)
- Eloxal-Leisten
- Edelstahl-Blenden

Vorbereitung

Fahrzeug gründlich waschen und trockenledern. An verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen! Bei Anwendung in Garage empfehlen wir den Boden abzudecken. Ab 18° C Umgebungstemperatur erzielt man die besten Ergebnisse.

Gebrauchsanweisung:

Nicht in der Sonne verarbeiten! Handschuhe bei Anwendung tragen. Die Oberflächen dürfen nicht heiß sein! Nicht auf frisch lackierten Lacken anwenden! Lacke müssen mindestens 6 Wochen ausgehärtet sein. Betroffene Stellen flächig einsprühen. Die Einwirkzeit beträgt 10-15 Minuten, je nach Umgebungstemperatur. Produkt nicht eintrocknen lassen! Bei größeren Rostflecken Anwendung wiederholen. Beim Auslösungsprozess verfärbt sich der Flugrostentferner violett. Nach der Einwirkzeit gründlich mit starkem Wasserstrahl (Hochdruck) abspülen. Wir empfehlen anschließend den Lack mit unserem Premium Sprühglanz zu konservieren. **Vor Frost schützen!**

Gefahren- und Sicherheitshinweis:

Gefahr. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Besondere Behandlung (siehe auf dieser Kennzeichnungsetikett). BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Enthält:

Natriumthioglycolat
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts,
2-Butoxy-ethanol, Isotridecanol, 6-9 EO, Duftstoffe

Autoblitz Mayer
Kornweg 1/1
D-71409 Schwaikheim
Telefon (0 71 95) 13 54 64
Telefax (0 71 95) 13 54 65
www.autoblitz-mayer.de

Inhalt:

500ml



Enthält keine Säure!

AUTOBLITZ
MAYER

Wir machen's glänzend!

**FLUGROST-ENTFERNER
PREMIUM-GEL**