

Für die Anwendung an: PKW, Motorrad, Haushalt, Maschinen, Werkzeug, Traktoren, Omnibusse, etc.

Vorbereitung

Fahrzeug gründlich waschen und trockenledern. An verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen! Bei Anwendung in Garage empfehlen wir den Boden abzudecken und für ausreichend Belüftung zu sorgen! Nicht in geschlossenen Räumen anwenden! Ab 18° C Umgebungstemperatur erzielt man die besten Ergebnisse.

Gebrauchsanweisung:

Nicht in der Sonne verarbeiten! Handschuhe bei Anwendung tragen. Die Oberflächen dürfen nicht heiß sein! Nicht auf frisch lackierten Lacken anwenden! Lacke müssen mindestens 6 Wochen ausgehärtet sein. Betroffene Stellen flächig einsprühen. Die Einwirkzeit beträgt 10-15 Minuten, je nach Umgebungstemperatur. Produkt nicht eintrocknen lassen! Bei größerem Flugrostbefall Anwendung wiederholen. Beim Auslösungsprozess verfärbt sich der Flugrostentferner violett. Nach der Einwirkzeit gründlich mit starkem Wasserstrahl (Hochdruck) abspülen. Wir empfehlen anschließend den Lack mit unserem Premium Sprühglanz zu konservieren. **Vor Frost schützen!**

Gefahren- und Sicherheitshinweis:

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr 648/2004 über Detergenzien:

Nichtionische Tenside, Anionische Tenside, Amphotere Tenside <5%, Konservierungsmittel (PHENOXYETHANOL, LAURYLAMINE, DIPROPYLENEDIAMINE, BBIT), Duftstoffe (D-LIMONENE)

UFI: 31F7-ED67-G00J-0T4P



Achtung

Inhalt:

5Le



10Le



Autoblitz Mayer
Kornweg 1/1
D-71409 Schwaikheim
Telefon (0 71 95) 13 54 64
Telefax (0 71 95) 13 54 65
www.autoblitz-mayer.de

Enthält keine Säure!

AUTOBLITZ
MAYER

Wir machen's glänzend!

FLUGROST-ENTFERNER PREMIUM-GEL

Entfernt schonend und effektiv Flugrost und Oxidationen auf:

- Hochglanzlacken, Mattlacken
- Steinschlagfolien
- Vollverklebungsfolien (Hochglanz od. Matt)
- Glas (Heck- und Seitenscheiben, etc.)
- Chrom (Stoßstangen, Chromleisten, Motorradteile, etc.)
- Alublenden (Alutrübbretter, Türfalze)
- Kunststoffen (Stoßstangen, Zierleisten, Radläufe, etc.)
- Eloxal-Leisten
- Edelstahl-Blenden